60W de conmutación de salida única de la fuente de alimentación

• Adaptador de CA Rango de entrada seleccionable mediante interruptor
• Protecciones: Cortocircuito / sobrecarga
• Enfriamiento por convección de aire libre
• El 100% de carga completa prueba de quemado
• Bajo coste, alta fiabilidad
• 1 año de garantía

caso :: 901 159X97X38mm

Rango de voltaje de entrada de CA ..... 85 ~ 264VAC, 120 ~ 370VDC
Corriente de entrada de CA ..... El arranque en frío, 20A 115VAC a, 40A a 230VAC
Rango de ajuste DC ..... ¡± 10% Tensión de salida nominal
La protección de sobrecarga ..... 105% ~ 150% modo de hipo, de auto-recuperación
Protección contra sobretensiones ..... 115% ~ 135% de la tensión nominal de salida
Setup, subida, mantenga el tiempo ..... 300ms, 50ms, 90ms a plena carga y 230VAC
Resistencia dieléctrica ..... I / PO / P: 3.0KVAC, I / P-FG: 1.5KVAC, 1 minuto
Temperatura de trabajo ..... 0 ~ 45 ^{O} C @ 100%, -10 ^{O} C @ 80%, 60 ^{O} C @ carga 60%
Las normas de seguridad ..... UL1012, UL60950-1, TUV EN60950-1 aprobado
Normas EMC ..... EN55022 Clase B, EN61000-3-2, 3 EN61000-4-2, 3,4,5,6,8,11, ENV50204
Conexión ..... 5P / bloque de terminales 9.5mm pitch
Embalaje ..... 0,51 kg; 24pcs / 13,1 kg / 0.70CUFT

RS	N º de modelo	Salida	Tol.	R & N	Effi.
50051	S-60-5	5V, 0 ~ 12A	¡± 2%	120mV	73%
50052	S-60-12	12V, 0 ~ 5.0A	¡± 1%	120mV	76%
50053	S-60-15	15V £ ¬ 0 ~ 4.0A	¡± 1%	150mV	77%
50054	S-60-24	24 £ ¬ 0 ~ 2.5A	¡± 1%	150mV	79%